



PRODUCTION FORMATION

格朗散熱器冷卻液和 50%防凍液

格朗散熱器冷卻液和 50%防凍液是由乙基丙三醇為主要成分的極好的抗凍冷卻劑，加有特種添加劑組合構成。

本產品系阿聯酋原裝進口高純度防凍液，具備如下特性。

特性：

1. 能提供良好的冷卻效果及高的沸點，可降低揮發損失；
2. 對冷卻系統中的黑色，有色金屬有長效防銹，防腐作用；
3. 本品高鹼性，可維持冷卻系統清潔，除卻水垢和污泥；
4. 與橡膠密封件友好，可與各種橡膠同時使用；
5. 可防止氣穴腐蝕及電銹蝕；
6. 按照水溶液濃度，提供不同程度防冰效果。

與乙二醇類冷卻液相比，其優點：

1. 對金屬腐蝕小；
2. 不易蒸發，不易燃燒；
3. 沸點更高，不易“開鍋”；
4. 50%水溶液時冰點與 50%乙二醇水溶液相當（約-35°C）；
60%水溶液時冰點與 60%乙二醇水溶液相當（約-50°C）；
因此在常規氣溫下，兩者用量相似，不分伯仲。

典型理化資料：

冷卻液在水中含量（VOL）	100	50	40	33
比重（-15°C）	1.11	1.06	1.05	1.04
沸點°C	195	109	106	105
PH	7.5	7.5	7.3	7.3
鹼度 mgKOH/g	14.5	12.5	11.5	11.0
冰點°C	-80	-38	-28	-18

使用：

本產品可用於各類進口，國產高檔的汽、柴油車輛水箱系統。
本品防腐能力強，可在汽車冷卻系統中全年使用。